



URSA[®] PREMIUM TDX

SAE 30, 40

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

La serie Ursa[®] Premium TDX es constituida de aceites de súper alto desempeño para motores a diesel (SHPD) especialmente diseñados para uso en motores a diesel.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La serie Ursa Premium TDX proporciona valor a través de:

- **Protección al desgaste** — Prolongando la vida de los componentes y proporcionando costos reducidos de mantenimiento.
- **Limpieza del motor** — Proporcionando una operación eficiente.
- **Capacidad de drenados extendidos** — Reduciendo los costos de operación.
- **Control de consumo de aceite** — Controla el desgaste y los depósitos de pistón.
- **Durabilidad del motor** aún bajo arduos tipos de servicio.

APLICACIONES

La serie Ursa Premium TDX es recomendada para motores a diesel de cuatro pasos, naturalmente aspirados, turbo cargados y super cargados en todos los tipos de servicio.

Es ideal para maquinaria agrícola, equipo de construcción y otras aplicaciones marinas y fuera de la carretera.

Puede también ser utilizado en motores a gasolina de cuatro tiempos.

La serie Ursa Premium TDX satisface:

- **Categorías de Servicio API**
 - CF¹
 - SL
- **requerimientos de los principales fabricantes de motores a diesel**
 - **MTU/DDC** Categoría 2
 - **Mercedes Benz** 228.2
 - **Volvo** VDS

Ursa Premium TDX SAE 30 puede ser utilizado en otras aplicaciones cuando requerido:

- **Allison** C4
- **Caterpillar** TO-2

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manipuleo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

1 Especificación obsoleta.

Producto(s) manufacturado(s) en Ecuador.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Producto(s) manufacturado(s) bajo la licencia de Chevron U.S.A. Inc.

27 mayo 2014
HDMO-4500s

© 2006-2014 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Texaco, el logotipo de Star T logo y Ursa son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	30	40
<i>Número de producto</i>	<i>2154</i>	<i>2155</i>
<i>Número MSDS</i>	<i>11825ECU</i>	<i>11825ECU</i>
Gravedad API	29,0	28,9
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	98,33 11,54	132,6 14,46
Índice de Viscosidad	108	108
Punto de Inflamación, °C(°F)	242(468)	256(493)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-18(-0,4)	-18(-0,4)
Cenizas Sulfatadas, wt %	1,20	1,20
Número Base, ASTM D2896	9,5	9,5
Fósforo, wt %	0,118	0,126
Zinc, wt %	0,130	0,138

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

27 mayo 2014
HDMO-4500s