



131K-LA Kit de Llave de Impacto 1/2"

Dados de impacto incluidos: 11/16, 3/4, 13/16, 7/8

- Durabilidad incrementada
- Mecanismo de martillos gemelos mejorado
- Control de potencia variable hacia adelante y atrás.



2015MAX The Hammerhead Low Profile Impactool de 3/8" Servicio Pesado

El martillo neumático de bajo perfil ofrece la potencia de una llave de impacto con el alcance de un trinquete y va a cambiar su forma de trabajar. La combinación de la potencia, el control y el acceso MAXIMO permite un mejor uso para su aplicación.



2025MAX Llave de Impacto Angular de 1/2" Servicio Pesado

El martillo neumático de bajo perfil ofrece la potencia de una llave de impacto con el alcance de un trinquete y va a cambiar su forma de trabajar. La combinación de la potencia, el control y el acceso MAXIMO permite un mejor uso para su aplicación.

LLAVE IMPACTO

Modelo	TAMAÑO CUADRO IN (MM)	MAX TORQUE FT-LB (NM)	TORQUE DE TRABAJO FT-LB (NM)	VELOCIDAD (RPM)	LARGO IN (MM)	PESO LB (kg)	CONSUMO PROMEDIO CFM (L/MIN)	CONSUMO CON CARGA CFM (L/MIN)	ENTRADA DE AIRE NPTF IN (MM)	DIÁMETRO MANGUERA MIN. IN(MM)
131K-LA	1/2 (13)	600 (813)	25-350 (34-407)	8,000	7.3" (186)	5.8 (2.6)	4.2 (119)	22 (623)	1/4" (6)	3/8" (10)
2015MAX	3/8 (10)	180 (244)	45-160 (61-217)	9,000	13.1" (332)	3.4 (1.54)	3.5 (99)	19 (538)	1/4" (6)	3/8" (10)
2025MAX	1/2 (13)	180 (244)	45-160 (61-217)	9,000	13.1" (332)	3.4 (1.54)	3.5 (99)	19 (538)	1/4" (6)	3/8" (10)