

EVOLUTION ATT™



TODO TERRENO / TODA TEMPORADA

SUVS / PICK UPS

Evolution ATT™ desarrollada con una combinación equilibrada de tecnología y diseño para producir un neumático con excelente desempeño en todo terreno.

- Micro Laminillas en Zig-Zag que proporcionan mayor estabilidad y control.
- Elementos acoplados en pares que proporcionan estabilidad y manejo seguro.
- Diseño de 5 costillas para un rendimiento óptimo tanto en carretera como fuera de carretera.



DURABILIDAD HASTA DE

80000 KM*



*Durabilidad estimada resultado de pruebas en ambientes controlados.



MICRO LAMINILLAS 1

Incrementan la rigidez del neumático y la estabilidad del vehículo.



COMPUESTO DE SÍLICA 2

Compuesto que incrementa la tracción en asfalto mojado, y reduce la resistencia al rodamiento.



3 ELEMENTOS DE BANDA ACOPLADOS

Brindan excelente estabilidad y manejo seguro.



4 BANDAS EXPULSORAS DE PIEDRAS

Ayuda a descargar los desechos y resiste la retención de piedras.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD TODO TERRENO.



EVOLUTION ATT™

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD			ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM		PESO LLANTA LBS KG		PLY/ CAPAS
15"	90000036498	BLK	235/75R15	STD	105T	6.50 (6.00-8.00)	44	925	730	235	448	13.5	10.6	31.9	14.5	4
	90000036509	OWL	215/75R15	STD	100S	6.00 (5.50-7.00)	44	800	701	213	467	13.5	10.6	26.2	11.9	4
16"	90000036500	BLK	245/70R16	STD	107T	7.00 (6.50-8.00)	44	975	748	248	437	14.0	11	35.1	16.0	4
	90000036502	BLK	265/70R16	STD	112T	8.00 (7.00-9.00)	44	1120	772	274	424	14.0	11	39.6	18.0	4
	90000036504	BLK	265/75R16	STD	116T	7.50 (7.00-9.00)	44	1250	802	267	408	14.0	11	41.1	18.7	4
	90000036503	BLK	245/75R16	STD	111T	7.00 (6.50-8.00)	44	1090	770	244	425	14.0	11	35.9	16.3	4
	90000036501	BLK	255/70R16	STD	111T	7.50 (6.50-8.50)	44	1090	763	260	429	14.0	11	37.4	17.0	4
	90000036499	OWL	235/70R16	STD	106T	7.00 (6.00-8.00)	44	950	732	239	447	13.5	10.6	33.0	15.0	4
	90000036510	BLK	215/65R16	STD	98T	6.50 (6.00-7.50)	44	750	686	221	477	10.5	8.6	22.7	10.3	4
17"	90000036506	BLK	265/65R17	STD	112T	8.00 (7.50-9.50)	44	1120	777	269	421	13.0	10.3	40.8	18.5	4
	90000037270	OWL	245/70R17	STD	110T	7.00 (6.50-8.00)	44	1060	774	246	423	13.5	10.6	35.9	16.3	4
	90000036507	OWL	265/70R17	STD	115T	8.00 (7.00-9.00)	44	1215	798	271	410	14.0	11	41.8	19.0	4
	90000036508	OWL	P285/70R17	STD	117T	8.50 (7.50-9.50)	44	1285	832	292	393	14.0	11	44.9	20.4	4
	90000036505	OWL	245/65R17	STD	107T	7.00 (7.00-8.50)	44	975	750	242	436	13.0	10.3	35.0	15.9	4
	90000036511	BLK	225/65R17	STD	102H	6.50 (6.00-8.00)	44	850	724	228	452	11.5	9.2	28.0	12.7	4
	90000036512	BLK	275/65R17	STD	115S	8.00 (7.50-9.50)	44	1215	785	284	417	12.0	9.6	38.9	17.7	4
18"	90000036122	OWL	275/65R18	STD	116T	8.00 (7.50-9.50)	44	1250	816	279	401	13.0	10.3	41.8	19.0	4
	90000036121	OWL	265/65R18	STD	114T	8.00 (7.50-9.50)	44	1180	801	272	409	13.0	10.3	41.4	18.8	4
	90000036123	OWL	265/70R18	STD	116T	8.00 (7.00-9.00)	44	1250	829	272	395	14.0	11	43.5	19.8	4
	90000036120	OWL	265/60R18	STD	110T	8.00 (7.50-9.50)	44	1060	776	271	422	12.5	9.9	37.4	17.0	4



UTQG SUV*		
TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
H= 210 km/h	T= 190 km/h	S= 180 km/h
560	B	B

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD			ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM		PESO LLANTA LBS KG		PLY/ CAPAS	
15"	90000030981	BLK	LT215/75R15	C	100/97R	6.00 (5.50-7.00)	50	800	703	216	465	16.0	12.7	29.7	13.5	6	
	90000030943	OWL	LT235/75R15	C	104/101R	7.00 (6.00-7.00)	50	900	734	232	446	16.0	12.7	35.4	16.1	6	
	90000030942	OWL	31X10.50R15LT	C	109R	8.50 (7.00-9.00)	50	1030	767	268	427	16.5	13.1	43.3	19.7	6	
16"	90000030945	OWL	LT255/70R16	C	108/104R	7.50 (6.50-8.00)	50	1000	764	264	428	16.5	13.1	42.1	19.1	6	
	90000030948	OWL	LT245/75R16	E	120/116R	7.00 (6.50-8.00)	80	1380	771	246	424	16.5	13.1	43.2	19.6	10	
	90000030949	OWL	LT265/75R16	E	123/120R	7.50 (7.00-8.00)	80	1550	803	270	408	16.5	13.1	48.4	22.0	10	
	90000030946	OWL	LT265/70R16	E	121/118R	8.00 (7.00-9.00)	80	1450	778	277	421	16.5	13.1	45.5	20.7	10	
	90000030947	BLK	LT225/75R16	E	115/112R	6.00 (6.00-7.00)	80	1215	745	217	439	16.5	13.1	38.1	17.3	10	
	90000030944	OWL	LT245/70R16	E	118/115R	7.00 (6.50-8.00)	80	1320	750	250	436	16.5	13.1	41.8	19.0	10	
	90000036514	OWL	LT285/75R16	E	126/123R	8.00 (7.50-9.00)	80	1700	827	294	396	17.0	13.5	53.5	24.3	10	
	17"	90000036513	OWL	LT235/80R17	E	120/117R	6.50 (6.00-7.50)	80	1400	807	234	405	16.5	13.1	42.9	19.5	10
		90000030980	OWL	LT265/65R17	E	120/117R	8.00 (7.50-9.50)	80	1400	775	272	422	16.0	12.6	46.4	21.1	10
90000037271		OWL	LT245/70R17	E	119/116S	7.00 (6.50-8.00)	80	1360	776	250	422	16.5	13.1	43.8	19.9	10	
18"	90000036126	OWL	LT275/70R18	E	125/122S	8.00 (7.00-8.50)	80	1650	844	283	388	16.0	12.6	54.7	24.9	10	
	90000036125	OWL	LT285/65R18	E	125/122S	8.50 (8.00-10.0)	80	1650	827	295	396	16.0	12.6	55.8	25.4	10	
	90000036124	OWL	LT275/65R18	C	113/110S	8.00 (7.50-9.00)	50	1150	815	281	402	16.0	12.6	50.8	23.1	6	

S= 180 km/h R= 170 km/h