

PASAJERO / TODA TEMPORADA

AUTO / MINIVAN

Cooper CS1™ el diseño de su costilla central permite tener una conducción más precisa, confortable y un desgaste uniforme.

- Diseño moderno de 5 costillas.
- Manejo silencioso.
- Excelente maniobrabilidad y rodado.



100% CIUDAD Y CARRETERA



DURABILIDAD HASTA DE

80000 KM*



*Durabilidad estimada resultado de pruebas en ambientes controlados.



NEGRO DE HUMO 1
ENRIQUECIDO

Compuesto que incrementa la tracción en asfalto mojado.

4 AMPLIOS CANALES 2

Incrementan la resistencia al acuaplaneo.



**3 ROTACIÓN CRUZADA
COMPATIBLE**

DIAM.	MATERIAL #	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD			ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS KG		PLY/ CAPAS
▼ 13"	90000025813	175/70R13	STD	82T	5.00 (4.50-6.00)	44	475	576	173	568	9.0 7.1	14.6 6.6	4	
	90000025814	185/70R13	STD	86T	5.50 (4.50-6.00)	44	530	587	186	557	9.0 7.1	15.4 7.0	4	
	90000026766	165/70R13	STD	79T	5.00 (4.00-5.50)	44	437	572	170	572	9.0 7.1	14.2 6.5	4	
	90000027236	165/65R13	STD	77T	5.00 (4.50-6.00)	44	412	541	169	605	9.0 7.1	13.5 6.2	4	
▼ 14"	90000026767	175/70R14	STD	84T	5.00 (4.50-6.00)	44	500	601	174	544	9.0 7.1	15.4 7.0	4	
	90000025694	185/70R14	STD	88T	5.50 (4.50-6.00)	44	560	615	187	532	9.0 7.1	16.2 7.4	4	
	90000025695	P205/70R14	STD	93T	6.00 (5.00-7.00)	44	650	641	207	510	9.0 7.1	18.8 8.5	4	
	90000025815	195/70R14	STD	91T	6.00 (5.00-6.50)	44	615	629	199	520	9.0 7.1	17.7 8.1	4	
	90000027759	185/60R14	STD	82H	5.50 (5.00-6.50)	44	475	578	189	566	9.0 7.1	16.9 7.7	4	
	90000027803	185/65R14	STD	86H	5.50 (5.00-6.50)	44	530	596	189	549	9.0 7.1	14.9 6.8	4	
	90000027802	175/65R14	STD	82H	5.00 (5.00-6.00)	44	475	584	177	560	9.0 7.1	12.9 5.9	4	
	90000027753	195/60R14	STD	86H	6.00 (5.50-7.00)	44	530	590	201	555	9.0 7.1	17.3 7.8	4	
	▼ 15"	90000025792	215/70R15	STD	98T	6.50 (5.50-7.00)	44	750	681	218	481	9.0 7.1	21.7 9.9	4
		90000028429	185/60R15	STD	84T	5.50 (5.00-6.50)	44	500	597	185	548	9.0 7.2	17.3 7.9	4
90000025709		235/75R15	STD	105T	6.50 (6.00-8.00)	44	925	727	231	450	9.0 7.1	25.7 11.7	4	
90000025698		185/65R15	STD	88T	5.50 (5.00-6.50)	44	560	619	186	529	9.0 7.1	16.7 7.6	4	
90000025699		195/65R15	STD	91T	6.00 (5.50-7.00)	44	615	632	198	518	9.0 7.1	18.2 8.3	4	
90000025697		195/60R15	STD	88T	6.00 (5.50-7.00)	44	560	611	199	536	9.0 7.1	17.5 7.9	4	
90000025790		205/65R15	STD	94T	6.00 (5.50-7.50)	44	670	644	206	508	9.0 7.1	20.7 9.4	4	
90000027755		195/55R15	STD	85H	6.00 (5.50-7.00)	44	515	595	201	550	9.0 7.1	18.7 8.5	4	
90000027756		205/60R15	STD	91H	6.00 (5.50-7.50)	44	615	627	209	522	9.0 7.1	19.1 8.7	4	
90000028500		215/65R15	STD	96T	6.50 (6.00-7.50)	44	710	655	225	500	9.0 7.2	22.8 10.4	4	
90000025706		205/75R15	STD	97T	5.50 (5.00-7.00)	44	730	686	202	477	9.0 7.1	22.5 10.2	4	
90000025707		215/75R15	STD	100T	6.00 (5.50-7.00)	44	800	700	216	467	9.0 7.1	23.4 10.6	4	
90000025791		205/70R15	STD	96T	6.00 (5.00-7.00)	44	710	665	206	492	9.0 7.1	20.9 9.5	4	
90000025708		225/75R15	STD	102T	6.00 (6.00-7.50)	44	850	716	221	457	9.0 7.1	24.8 11.3	4	
▼ 16"		90000025816	205/55R16	STD	91T	6.50 (5.50-7.50)	44	615	632	214	518	9.0 7.1	21.6 9.8	4
		90000025812	215/65R16	STD	98T	6.50 (6.00-7.50)	44	750	685	221	478	9.0 7.1	23.9 10.9	4
	90000028501	205/60R16	STD	92T	6.00 (5.50-7.50)	44	630	648	205	505	9.0 7.2	21.9 10.0	4	
	90000025810	215/60R16	STD	95T	6.50 (6.00-7.50)	44	690	661	217	495	9.0 7.1	22.8 10.4	4	
	90000025811	225/60R16	STD	98T	6.50 (6.00-8.00)	44	750	673	224	486	9.0 7.1	23.9 10.9	4	
▼ 17"	90000028502	225/60R17	STD	99T	6.50 (6.00-8.00)	44	775	699	223	468	9.0 7.2	24.7 11.2	4	

ÍNDICE DE VELOCIDAD	RANGO	UTQG		
		TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
H= 210 km/h	165 -185	440	A	B
T= 190 km/h	195 - 235	520	A	B