



Características

- Banda de rodamiento con diseño simétrico combinado con ranuras centrales.
- Nuevo diseño en el hombro con perfil redondeado combinado con bloques.
- Compuesto en los costados de última generación.

Beneficios

- Excelente control en el piso mojado además de un comportamiento superior en las curvas.
- Ayuda a generar un rodado más silencioso.
- Contribuye a disipar el calor producido por el rodado de una forma eficiente, lo cuál se traduce en el incremento de la vida útil de la llanta.

CÓDIGO PRODUCT	MEDIDA SIZE	INDICE DE CARGA LOAD INDEX	RANGO DE VELOCIDAD SPEED RATING	TIPO TYPE	COSTADO SIDWALL	ANCHO DEL RIN (INCH) RIM WIDTH	DIÁMETRO TOTLA (mm) TIRE OVERALL DIAMETER	ANCHO DE SECCIÓN (mm) SECTION WIDTH	PROFUNDIDAD DE PISO NON SKID DEPTH	CARGA MÁXIMA (Kg) MAXIMUM LOAD	PRESIÓN MÁXIMA (PSI) MAXIMUM PRESSURE	UTQG		
												TREAD WEAR	TRACTION	TEMPERATURE
17J53172	P175/70 R13	82	T	TL	BLK	5.0	579	175	8.4	475	35	460	B	A
17J54223	P185/60R14	82	H	TL	BLK	5.5	579	186	7.9	475	35	440	A	B
17J54233	P185/65R14	86	T	TL	BLK	5.5	597	188	7.5	530	35	440	A	B
17J54243	P185/70R14	88	T	TL	BLK	5.5	612	189	7.9	560	35	440	A	B
17J55303	P195/65R15	91	H	TL	BLK	6.0	637	201	7.5	615	35	400	A	A